

Очиститель на основе органического сырья.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для очистки систем и оборудования нанесения клея расплава. Наносится исключительно только на остывшее оборудование и детали. Применяется для протирки деталей из ДСП после нанесения ПВХ кромки.

СВОЙСТВА

- очищает от нагара
- отличные чистящие свойства
- упрощает ручную механическую очистку

УПАКОВКА

Канистра 5л, 10л.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в плотно закрытой таре. Срок хранения 1 год.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Очиститель Nobel CL-10 при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены и применения средств защиты не представляет опасности для здоровья. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с вашим местным представителем.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Нанести очиститель Nobel CL-10 на остатки клея. Оптимальная температура для очистки 10 – 23 °С. Необходимо выждать некоторое время. Удалить размякший клей скребком или тряпкой без ворса. При необходимости повторить процесс. Очиститель Nobel CL-10 имеет яркий цитрусовый запах. Очистку следует проводить в хорошо проветриваемом помещении с применением средств защиты глаз и рук.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид	Жидкость
Цвет	Прозрачный
Основа	Органическое сырье
Запах	Цитрусовый
Плотность (t=20 °С)	не более 841 кг/м ²
Температура вспышки	≥ 51 °С