

ТИП КЛЕЯ

Высокотемпературный клей-расплав для облицовывания мебельной кромки на основе Полипропилена.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для облицовывания прямых мебельных кромок материалами из шпона, меламина, полиэстера, полипропилена, МДФ, ДСП, ПВХ, АБС, ПП-панелей.

СВОЙСТВА

- * Отличная адгезия
- * Очень чистое нанесение
- * Высокая конечная прочность соединения
- * Отличная термостойкость
- * Применим на низко и среднескоростных линиях

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Рабочая температура	180 - 210°C
Температура окружающей среды / материала	>15°C
Влажность склеиваемых элементов	8 - 10%
Открытое время	короткое
Время схватывания	очень короткое
Скорость машины	>25 м/мин

УПАКОВКА

Бумажные/ПЭ мешки весом 25 кг.

ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в прохладном, защищенном от солнечных лучей месте (10-30°C) в закрытой оригинальной упаковке - 24 месяца.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В твердом состоянии не представляет опасности для здоровья. В расплавленном состоянии это горячая жидкость, которая может вызвать серьезные ожоги. Используйте средства индивидуальной защиты.

Следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить попадания горячего жидкого клея на кожу. В случае попадания, промойте пораженный участок большим количеством холодной воды. Не пытайтесь удалить затвердевший клей с кожи, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Всегда



держите отверстие плавильной камеры закрытым, чтобы на вас не попал дым и горячий клей. Не вдыхать горячие пары. Используйте в хорошо проветриваемом помещении.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид	гранулы
Цвет	кремовый
Основа	полипропилен
Вязкость	67.500 ±2.500 мПа/с (200°C) Брукфилд CAP 2000-Sp.5
Точка размягчения	110 - 120°C
Плотность	1,25 (±0.05) г/см ³